

## FICHA TÉCNICA

IS940.1



### HOMOLOGAÇÕES



ATEX homologação: EX-Zona 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx homologação: EX-Zona 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db

NEC500 homologação solicitada  
Classe I, II, III Divisão 1  
Grupos A B C D E F G T4

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO M940A01

Sistema operacional	Android™ 13
Processador	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
Memória	8 GB RAM   128 GB de memória interna   memória microSD de até 128 GB
Frequências	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 com MFBI/13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
Dimensões	tamanho: 266,17 x 168,46 x 19,82 mm   peso: 1059 g
Display	10,1" (25,65 cm) Corning® Gorilla® Glass 3. geração   1200 x 1920 pixels
Bateria	8160 mAh   substituível
Câmera	50 MP AF câmera traseira   5 MP FF câmera frontal
Cartões SIM	1 nano SIM + eSIM
Conexões	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
Portas de entrada/saída	Interface ISM de 16 pinos Interface ISM de 12 pinos (Docking Station: acessório opcional) USB-C
Sensores	Acelerômetro, giroscópio, luz, magnético, sensores de proximidade, de pressão
Grau de proteção	IP68 à prova de poeira/água   MIL-STD-810H   utilizável de -20°C a +55 °C

### OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Chave de função vermelha | Optionale Funktionen über Button App zuweisbar (systemintegriert), z.B. LWP

2 chaves laterais à direita | Funções opcionais atribuíveis via botão App (integrado ao sistema)

Montagem VESA 100

Alto-falante amplificado

### CONTEÚDO DO CONJUNTO

Tablet, bateria, alça de mão, i.safe PROTECTOR 2.0 Cabo USB-C, adaptador de alimentação universal, chave de fenda, folha de proteção do Display e instruções de segurança

Visite nosso website e você encontrará informações mais detalhadas, assim como uma visão geral dos acessórios compatíveis.